



**TECHNO SF-15DFS/24V электропривод
противопожарный с пружиной 15Nm,
ON/OFF, 2SPDT, S(72°C), 24AC/DC**

Арт.:601510

19 435 ₽ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

При вращении привода из начального в конечное положение взводится пружина. Привод остается в конечной позиции при помощи реверсивного кулачка. В случае размыкания цепи или пропадания напряжения привод возвращается в начальное положение при помощи пружины. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ. В случае наружного монтажа привод должен быть соответствующим образом защищен от внешних воздействий.

Особенности

- Крутящий момент 15 Нм
- Номинальное напряжение 24 В
- Управления: аналоговое 0(2)~10V
- Низкое энергопотребление
- Возможность выбрать угол поворота
- Размер квадратного вала 12x12 мм
- Два вспомогательных переключателя SPDT*
- Ручного управления, фиксирование его в любом положении
- С датчиком температуры
- Герметичный корпус соответствует требованиям IP54

Примечание

Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями

* SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающихся контактов.

*S - Термоэлектрическое устройство размыкает цепь при 72° С, возвратная пружина возвращает заслонку в начальное положение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термодатчик:	Да
Серия приводов:	Серия SF-15 Нм
Переключатель SPDT:	2 SPDT
Сертификация:	CE и UL873
Модель:	SF-15DFS/24V

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Август 2, 2026