



**TECHNO SC-05AF/24V электропривод
воздушной заслонки с пружиной 5Nm, 0-
10V, 1SPDT, 24AC/DC**

Арт.:220515

17 897 ₽ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

При вращении привода из начального в конечное положение взводится пружина. Привод остается в конечной позиции при помощи реверсивного кулачка. В случае размыкания цепи или пропадания напряжения привод возвращается в начальное положение при помощи пружины. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ. В случае наружного монтажа привод должен быть соответствующим образом защищен от внешних воздействий.

Особенности

- Крутящий момент 5 Нм
- Номинальное напряжение 24 В
- Управления: аналоговое 0(2)~10 В
- Низкое энергопотребление
- Возможность выбрать угол поворота
- Универсальный адаптер: размер круглого вала до 16 мм
- Один вспомогательный переключатель SPDT*
- Без ручного управления
- Герметичный корпус соответствует требованиям IP54
- Минимальный вес

Примечание

Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями

* SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающихся контактов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	TECHNO
Переключатель SPDT:	1 SPDT
Сертификация:	CE и UL873
SPDT*:	1 SPDT
Момент:	5 Нм
Напряжение:	AC/DC 24 В

Управление:	0(2)~10 В
Ускоренного срабатывания:	Нет
Модель:	SC-05AF/24V

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Июль 14, 2026