



TECHNO NP150-MF/230V электропривод
запорной арматуры, 0-90°, 150Nm,
4~20mA, 230AC

Арт.:160320

69 943 ₽ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Электрический четвертьоборотный привод **TECHNO NP150-MF/230V** предназначен для дистанционного и местного управления запорной арматурой. Широко применяется в газовой, нефтяной, металлургической и пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. Установочные размеры соответствуют международному стандарту ISO05211 / DIN3337.

Особенности

- Крутящий момент 150Nm
- Корпус привода из алюминиевого сплава, герметичный корпус соответствует требованиям IP67
- Номинальное напряжение 230 В
- Управления: **аналоговое 4~20mA**
- Низкое энергопотребление
- Внутр-я тепловая защита: отключение 110°C ±5°C / включение 97°C ± 5°C
- Кабельное присоединение: 2xM18
- Форма и размер вала / глубина под вал - □14x14 мм, □ 17x17 / 18~22.5 мм
- Тип ISO-фланца - F05, F07

Примечание

По запросу, привод **TECHNO NP150-MF/230V** вы можете приобрести со следующими опциями:

- Корпус IP68
- Подогреватель корпуса
- Механическая рукоятка (маховик)
- Нестандартный угол поворота (120°, 180°, 270°)
- Ускоренного срабатывания (2.8с, 5с, 10с, 15с)
- Самосброс при перебоях питания



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:

NP150-MF/230V

Тип ISO-фланца:

F05, F07

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Август 10, 2026