



TECHNO NP300-DF/24V электропривод
запорной арматуры, 0-90°, 300Nm,
ON/OFF, 24DC

Арт.:300110

51 716 ₺ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Электрический четвертьоборотный привод **TECHNO NP300-DF/24V** предназначен для дистанционного и местного управления запорной арматурой. Широко применяется в газовой, нефтяной, металлургической и пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. Установочные размеры соответствуют международному стандарту **ISO05211 / DIN3337**.

Особенности

- Крутящий момент 300Nm
- Корпус привода из алюминиевого сплава, герметичный корпус соответствует требованиям **IP67**
- Номинальное напряжение **24 В**
- Управления: **открыто/закрыто**
- Низкое энергопотребление
- Внутр-я тепловая защита: отключение 110°C ±5°C / включение 97°C ± 5°C
- Кабельное присоединение: 2xM18
- Форма и размер вала / глубина под вал - **□22x22 мм / 26 мм**
- Тип ISO-фланца - **F10, F12**

Примечание

По запросу, привод **TECHNO NP300-DF/24V** вы можете приобрести со следующими опциями:

- Корпус IP68
- Подогреватель корпуса
- Механическая рукоятка (маховик)
- Нестандартный угол поворота (120°, 180°, 270°)
- Ускоренного срабатывания (2.8с, 5с, 10с, 15с)
- Самосброс при перебоях питания



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:

NP300-DF/24V

Тип ISO-фланца:

F10, F12

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Август 10, 2026