



TECHNO ZP-220 двухходовой зональный клапан с возвратной пружиной DN20, G3/4, KVS 2,6

Арт.:603220

5 600 ₽ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Зональные клапаны TECHNO серии ZP используются в системах кондиционирования и отопления и предназначены для точного регулирования потока холодной или горячей воды в зависимости от требований температуры в помещениях. Зональные клапаны TECHNO серии ZP рекомендуется для всех систем отопления и охлаждения, где требуется функция безопасности в случае отключения электроэнергии. В этом случае возвратная пружина обеспечивает закрытие клапана

Особенности

- 2-х ходовой зональный клапан с возвратной пружиной
- Напряжение 220В
- При снятом приводе клапан может быть открыт или закрыт вручную
- Давление среды: 1.6МПа
- Максимальное дифференциал давления: 0.18МПа
- Окружающая температура: 5°C to 90°C
- Управление: 2-х позиционное (**off/on**)
- Мощность: 6 Вт (при движении)
- Время открытия/закрытия: 15 секунд
- Степень защиты IP20
- Соединение: внутренняя резьба NPT

Эксплуатация и установка

- Установите клапан в удобном для монтажа и обслуживания месте, в горизонтальном положении, недоступном для влаги.
- При установке 2-ходового клапана, выход **В** предназначен для подачи воды (маркировка **А** и **В** находится под клапаном).
- Когда запускаете клапан вручную, пожалуйста, осторожно вытолкните рукоятку наружу и когда вал находится над пазом, мягко надавите на него. В данном положении клапан находится в открытом состоянии. Когда потяните шток вверх, клапан вернется в свое положение с помощью собственно веса.



Примечание

Зональный клапан TECHNO ZP-220 поставляется в сборе с приводом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер DN:

20

KVS:

2.6 м³/час

Модель:

TECHNO ZP-220

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Август 5, 2026