



TECHNO HK325-04DF/230V трехходовой шаровый кран DN25, резьба G1 с электроприводом 4Нм, 220В, управление открыто/закрыто

Арт.:613252

14 713 ₽ с НДС (за 1шт.)



ОПИСАНИЕ

TECHNO HK325-04DF/230V - трехходовой шаровый кран из латуни с электроприводом. Используется как запорно-регулирующее устройство для трубопроводов водо- и теплоснабжения. Электропривод оснащен системой дополнительного ручного управления (при помощи кнопки) и имеет встроенную систему защиты от перегрузки.

Особенности

- Управление: электропривод реверсивный 4 Нм, 2/3 позиционное управление, питание AC 230 В
- Герметичный корпус соответствует требованиям IP54
- Привод с ручным управлением
- Привод с отслеживанием положения, одна группа настраиваемых контактов по технологии **SPDT**
- Кран: муфтовый, внутренняя резьба G 1"
- Т - образный шаровый кран
- Пропускная способность KVS 10 м3/ч
- Максимальное давление PN20 (~Рy20, 2 Мпа, 20 Bar, 20 атм)
- Перепад давления PN3,5
- Запорное давление PN13
- Рабочая среда: вода, содержание гликоля не более 50%, пар низкого давления
- Температура рабочей среды от -5°C до 120°C

Примечание

* **SPDT (Single-Pole Double-Throw)** – однополюсная группа переключающихся контактов.

По запросу - в комплекте могут использоваться другие версии привода или крана

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	TECHNO
Корпус.:	Латунь
Сертификация:	EAC, CE и ISO9000
Модель:	HK325-04DF/230V
Напряжение.:	230 В

Момент.:	4 Нм
Управление.:	2/3 позиц.
Время срабатывания:	50-70 с
Переключатели SPDT:	1 SPDT

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Июль 14, 2026