



TECHNO HK332-04DF/24V трехходовой шаровый кран DN32, резьба G1-1/4 с электроприводом 4Нм, 24В, управление открыто/закрыто

Арт.:613321

15 592 ₽ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

TECHNO HK332-04DF/24V - трехходовой шаровый кран из латуни с электроприводом. Используется как запорно-регулирующее устройство для трубопроводов водо- и теплоснабжения. Электропривод оснащен системой дополнительного ручного управления (при помощи кнопки) и имеет встроенную систему защиты от перегрузки.

Особенности

- Управление: электропривод реверсивный 4 Нм, 2/3 позиционное управление, питание AC/DC 24 В
- Герметичный корпус соответствует требованиям IP54
- Привод с ручным управлением
- Привод с отслеживанием положения, одна группа настраиваемых контактов по технологии **SPDT**

- Кран: муфтовый, внутренняя резьба G 1-1/4"
- Т - образный шаровый кран
- Пропускная способность KVS 25 м3/ч
- Максимальное давление PN20 (~Рy20, 2 Мпа, 20 Bar, 20 атм)
- Перепад давления PN3,5
- Запорное давление PN13
- Рабочая среда: вода, содержание гликоля не более 50%, пар низкого давления
- Температура рабочей среды от -5°C до 120°C

Примечание

* **SPDT (Single-Pole Double-Throw)** – однополюсная группа переключающихся контактов.

По запросу - в комплекте могут использоваться другие версии привода или крана

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	HK332-04DF/24V
Размер.:	DN32 1-1/4"
Размер G.:	1-1/4"
Напряжение.:	24 В
Момент.:	4 Нм

Управление.:	2/3 позиц.
Время срабатывания:	50-70 с
Переключатели SPDT:	1 SPDT
Корпус.:	Латунь

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Август 2, 2026