



**TECHNO HK325-04AN/24V** трехходовой шаровый кран DN25, резьба G1 с электроприводом 4Нм, 24В, управление аналоговое 0(2)~10V

Арт.:613253

**14 933 ₽** с НДС (за 1шт.)



## ОПИСАНИЕ

TECHNO HK325-04AN/24V - трехходовой шаровый кран из латуни с электроприводом. Используется как запорно-регулирующее устройство для трубопроводов водо- и теплоснабжения. Электропривод оснащен системой дополнительного ручного управления (при помощи кнопки) и имеет встроенную систему защиты от перегрузки.

## Особенности

- Управление: электропривод реверсивный 4 Нм, управление аналоговое 0(2)-10 В, питание AC/DC 24 В
- Герметичный корпус соответствует требованиям IP54
- Привод с ручным управлением
- Привод с отслеживанием положения, 0 - 10 В
- Кран: муфтовый, внутренняя резьба G 1"
- Т - образный шаровый кран
- Пропускная способность KVS 10 м3/ч
- Максимальное давление PN20 (~Рy20, 2 Мпа, 20 Bar, 20 атм)
- Перепад давления PN3,5
- Запорное давление PN13
- Рабочая среда: вода, содержание гликоля не более 50%, пар низкого давления
- Температура рабочей среды от -5°C до 120°C

## Примечание

\* SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающихся контактов.

По запросу - в комплекте могут использоваться другие версии привода или крана

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Бренд:        | TECHNO                      |
| Корпус.:      | Латунь                      |
| Сертификация: | EAC, CE и ISO9000           |
| Модель:       | HK325-04AN/24V              |
| Серия:        | Шар-краны латунь с приводом |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Размер.:            | DN25 1"  |
| Размер G.:          | 1"       |
| Напряжение.:        | 24 В     |
| Момент.:            | 4 Нм     |
| Управление.:        | 0(2)~10V |
| Время срабатывания: | 50-70 с  |
| Переключатели SPDT: | Нет      |

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Июль 17, 2026