



**TECHNO SF-03DF/24V электропривод
противопожарный с пружиной 3Nm,
ON/OFF, 2SPDT, 24AC/DC**

Арт.:423010

10 651 ₽ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

При вращении привода из начального в конечное положение взводится пружина. Привод остается в конечной позиции при помощи реверсивного кулачка. В случае размыкания цепи или пропадания напряжения привод возвращается в начальное положение при помощи пружины. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ. В случае наружного монтажа привод должен быть соответствующим образом защищен от внешних воздействий.

Особенности

- Крутящий момент 3 Нм
- Номинальное напряжение 24 В
- Управления: открыто/закрыто
- Низкое энергопотребление
- Размер квадратного вала 12x12 мм
- Два вспомогательных переключателя SPDT*
- Ручное управление, фиксирование поворота штока в любом положении
- Герметичный корпус соответствует требованиям IP54
- Минимальный вес

Примечание

Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями

* SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающихся контактов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термодатчик:	Нет
Серия приводов:	Серия SF-03 Нм
Переключатель SPDT:	2 SPDT
Сертификация:	EAC, CE и ISO9000
Модель:	SF-03DF/24V

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Август 2, 2026