



**TECHNO SF-03DFS/230V электропривод
противопожарный с пружиной 3Nm,
ON/OFF, 2SPDT, S(72°C), 230AC**

Арт.:423025

11 309 ₽ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

При вращении привода из начального в конечное положение взводится пружина. Привод остается в конечной позиции при помощи реверсивного кулачка. В случае размыкания цепи или пропадания напряжения привод возвращается в начальное положение при помощи пружины. Приводы должны устанавливаться в сухой среде, свободной от агрессивных веществ. В случае наружного монтажа привод должен быть соответствующим образом защищен от внешних воздействий.

Особенности

- Крутящий момент 3 Нм
- Номинальное напряжение 230 В
- Управления: открыто/закрыто
- Низкое энергопотребление
- Размер квадратного вала 12x12 мм
- Два вспомогательных переключателя SPDT*
- Ручное управление, фиксирование поворота штока в любом положении
- Герметичный корпус соответствует требованиям IP54
- Минимальный вес
- Датчик температуры, термoeлектрическое устройство размыкает цепь при 72° С, возвратная пружина возвращает заслонку в начальное положение

Примечание

Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе. Оно не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителями

* SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающихся контактов.

*S - Термoeлектрическое устройство размыкает цепь при 72° С, возвратная пружина возвращает заслонку в начальное положение

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	TECHNO
Переключатель SPDT:	2 SPDT
Сертификация:	EAC, CE и ISO9000
Термодатчик:	Да
Момент:	3 Нм

Напряжение:	AC 230 В
Ускоренного срабатывания:	Нет
Модель:	SF-03DFS/230V

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Июль 15, 2026