



**TECHNO NP800-DF/380V электропривод  
запорной арматуры, 0-90°, 800Nm,  
ON/OFF, 380AC**

Арт.:800103

**62 476 ₽** с НДС (за 1 шт.)



## ОПИСАНИЕ

Электрический четвертьоборотный привод **TECHNO NP800-DF/380V** предназначен для дистанционного и местного управления запорной арматурой. Широко применяется в газовой, нефтяной, металлургической и пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. Установочные размеры соответствуют международному стандарту **ISO05211 / DIN3337**.

## Особенности

- Крутящий момент **800Nm**
- Корпус привода из алюминиевого сплава, герметичный корпус соответствует требованиям **IP67**
- Номинальное напряжение **380 В**
- Управления: **открыто/закрыто**
- Низкое энергопотребление
- Внутр-я тепловая защита: отключение  $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  / включение  $97^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Кабельное присоединение: 2xM18
- Форма и размер вала / глубина под вал -  $\square$  **27x27 мм / 32,5 мм**
- Тип ISO-фланца - **F10, F12**

## Примечание

По запросу, привод **TECHNO NP800-DF/380V** вы можете приобрести со следующими опциями:

- Корпус IP68
- Подогреватель корпуса
- Механическая рукоятка (маховик)
- Нестандартный угол поворота (120°, 180°, 270°)
- Ускоренного срабатывания (2.8с, 5с, 10с, 15с)
- Самосброс при перебоях питания.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Модель:         | NP800-DF/380V |
| Тип ISO-фланца: | F10, F12      |

## ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Август 10, 2026