



**TECHNO NP30-DF/24V электропривод
запорной арматуры, 0-90°, 30Nm, ON/OFF,
24DC**

Арт.:330110

24 815 ₽ с НДС (за 1шт.)



ОПИСАНИЕ

Электрический четвертьоборотный привод **TECHNO NP30-DF/24V** предназначен для дистанционного и местного управления запорной арматурой. Широко применяется в газовой, нефтяной, металлургической и пищевой промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве и т.д. Установочные размеры соответствуют международному стандарту ISO05211 / DIN3337.

Особенности

- Крутящий момент 30Nm
- Корпус привода из алюминиевого сплава, герметичный корпус соответствует требованиям IP67
- Номинальное напряжение 24 В
- Управления: открыто/закрыто
- Низкое энергопотребление
- Внутр-я тепловая защита: отключение 110°C ±5°C / включение 97°C ± 5°C
- Кабельное присоединение: 2xM18
- Форма и размер вала / глубина под вал - □ 9x9 мм, □ 11x11 / 13.5~15.5 мм;
- Тип ISO-фланца - **F03, F04, F05**

Примечание

По запросу, привод **TECHNO NP30-DF/24V** вы можете приобрести со следующими опциями:

- Корпус IP68
- Нестандартный угол поворота (120°, 180°, 270°)
- Ускоренного срабатывания (2.8с, 5с, 10с, 15с)
- Самосброс при перебоях питания



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	NP30-DF/24V
Тип ISO-фланца:	F03, F04, F05

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Август 10, 2026