



TECHNO 3032A трехходовой шаровой
кран латунный под привод DN32, G1 1/4,
KVS 16,0

Арт.:640332-1

7 796 ₽ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Шаровые краны TECHNO имеют отличную надежность, долгий срок службы и высокую герметизацию благодаря литому корпусу из латуни с применением фторопластовых уплотнений (PTFE), шара и вала из нержавеющей стали, двум уплотнительным кольцам из этиленпропиленового каучука (EPDM) для стержня крана, корректирующему диску, обеспечивающему равнопроцентную характеристику потока.

Особенности

- Пропускная способность KVS 16 м³/ч
- Корректировочный диск
- Т - образный шаровой кран
- Максимальное давление PN20 (~Py20, 2Мпа, 20Bar, 20атм)
- Перепад давления PN3,5
- Запорное давление PN13
- Рабочая среда: вода, содержание гликоля не более 50%, пар низкого давления
- Температура рабочей среды от -5°C до 120°C
- Мощность привода с кронштейном - 4 Нм
- Мощность привода без кронштейна - 10 Нм
- Кронштейн-переходник под привод и сам привод приобретаются отдельно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер DN:	32
KVS:	16.0 м ³ /час
Корпус:	Латунь
KVS:	16.0 м ³ /час
Модель:	TECHNO 3032A

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Июль 28, 2026