

**TECHNO 3050-PP трехходовой шаровой кран полипропиленовый под привод DN50**

Арт.:650350

31 403 ₽ с НДС (за 1 шт.)

ОПИСАНИЕ

Шаровые краны TECHNO имеют отличную надежность, долгий срок службы и высокую герметизацию благодаря литому корпусу из полипропилена с применением фторопластовых уплотнений (PTFE) и двум уплотнительным кольцам из этиленпропиленового каучука (EPDM) для стержня крана.

Особенности

- Материал PPH
- Максимальное давление PN10 (~Py10, 1 Мпа, 10 Bar)
- Рабочая среда: вода, пар, масло, кислоты
- Температура от -10°C до 60°C
- Рекомендуемая мощность привода - 16 Нм
- Присоединение F07 стандарта ISO 5211. Шток 11x11, переходник штока 13x13
- Для труб внешний диаметр 63 внутренний диаметр 50
- **Привод и кронштейн-переходник под привод приобретаются отдельно.**

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер DN:	50
KVS:	Полнопр.
Корпус:	Полипроп.
Модель:	TECHNO 3050-PP

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Июль 28, 2026