



TECHNO HK225-SC05DN/24V двухходовой шаровый кран DN25, резьба G1 с электроприводом 5Нм, 24В, управление открыто/закрыто с возвратной пружиной

Арт.:622251

19 105 ₽ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

TECHNO HK225-SC05DN/24V - двухходовой шаровый кран из латуни с электроприводом. Используется как запорное устройство для трубопроводов водо- и теплоснабжения. При включении привода взводится пружина и кран поворачивается из начального в конечное положение. В случае размыкания цепи или пропадания напряжения привод возвращается в начальное положение при помощи пружины.

Особенности

- Управление: электропривод с возвратной пружиной 5 Нм, открыто/закрыто, питание AC/DC 24 В
- Герметичный корпус соответствует требованиям IP54
- Привод без ручного управления
- Кран: муфтовый, внутренняя резьба G 1"
- Пропускная способность KVS 10 м³/ч
- Максимальное давление PN20 (~Рy20, 2 Мпа, 20 Bar, 20 атм)
- Перепад давления PN3,5
- Запорное давление PN13
- Рабочая среда: вода, содержание гликоля не более 50%, пар низкого давления
- Температура рабочей среды от -5°C до 120°C

Примечание

По запросу - в комплекте могут использоваться другие версии привода или крана

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	HK225-SC05DN/24V
Размер.:	DN25 1"
Размер G.:	1"
Напряжение.:	24 В
Момент.:	5 Нм
Управление.:	ON/OFF
Время срабатывания:	75/20 с

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Июль 28, 2026