



TECHNO 2015D двухходовой шаровой  
кран латунный под привод DN15, G1/2,  
KVS 10,0

Арт.:640215-4

**2 525 ₽** с НДС (за 1 шт.)



## ОПИСАНИЕ

Шаровые краны TECHNO имеют отличную надежность, долгий срок службы и высокую герметизацию благодаря литому корпусу из латуни с применением фторопластовых уплотнений (PTFE), шара и вала из нержавеющей стали, двум уплотнительным кольцам из этиленпропиленового каучука (EPDM) для стержня крана, корректирующему диску, обеспечивающему равнопроцентную характеристику потока.

## Особенности

- Пропускная способность KVS 10,0 м<sup>3</sup>/ч
- Корректировочный диск
- Максимальное давление PN20 (~Py20, 2Мпа, 20Bar, 20атм)
- Перепад давления PN3,5
- Запорное давление PN13
- Рабочая среда: вода, содержание гликоля не более 50%, пар низкого давления
- Температура рабочей среды от -5°C до 120°C
- Мощность привода с кронштейном - 4 Нм
- Мощность привода без кронштейна - 2 Нм
- Кронштейн-переходник под привод и сам привод приобретаются отдельно.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Размер DN: | 15                       |
| KVS:       | 10.0 м <sup>3</sup> /час |
| Корпус:    | Латунь                   |
| KVS:       | 10.0 м <sup>3</sup> /час |
| Модель:    | TECHNO 2015D             |

## ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Июль 28, 2026