



TECHNO 3015C трехходовой шаровой
кран латунный под привод DN15, G1/2,
KVS 6,3

Арт.:640315-3

3 404 Р с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

Шаровые краны TECHNO имеют отличную надежность, долгий срок службы и высокую герметизацию благодаря литому корпусу из латуни с применением фторопластовых уплотнений (PTFE), шара и вала из нержавеющей стали, двум уплотнительным кольцам из этиленпропиленового каучука (EPDM) для стержня крана, корректирующему диску, обеспечивающему равнопроцентную характеристику потока.

Особенности

- Пропускная способность KVS 6,3 м³/ч
- Корректировочный диск
- Т - образный шаровой кран
- Максимальное давление PN20 (~Py20, 2Мпа, 20Bar, 20атм)
- Перепад давления PN3,5
- Запорное давление PN13
- Рабочая среда: вода, содержание гликоля не более 50%, пар низкого давления
- Температура рабочей среды от -5°C до 120°C
- Мощность привода с кронштейном - 4 Нм
- Мощность привода без кронштейна - 2 Нм
- Кронштейн-переходник под привод и сам привод приобретаются отдельно.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер DN:	15
KVS:	6.3 м³/час
Корпус:	Латунь
KVS:	6.3 м³/час
Модель:	TECHNO 3015C

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Июль 29, 2026