



TECHNO HKS232-04AN/24V двухходовой шаровый кран DN32 из нерж., резьба G1-1/4 с электроприводом 4Нм, 24В, управление аналоговое 0(2)~10V

Арт.:660323

17 129 ₽ с НДС (за 1 шт.)



ОПИСАНИЕ

TECHNO HKS232-04AN/24V - двухходовой шаровый кран из нержавеющей стали с электроприводом. Используется как запорно-регулирующее устройство для трубопроводов водо- и теплоснабжения. Электропривод оснащен системой дополнительного ручного управления (при помощи кнопки) и имеет встроенную систему защиты от перегрузки.

Особенности

- Управление: электропривод 4 Нм, управление аналоговое 0(2)-10 В, питание AC/DC 24 В
- Герметичный корпус соответствует требованиям IP54
- Привод с ручным управлением
- Привод с отслеживанием положения, 0 - 10 В
- Кран: муфтовый, внутренняя резьба G 1-1/4"
- Пропускная способность KVS 25 м3/ч
- Максимальное давление PN25 (~Py20, 2,5 Мпа, 25 Bar, 25 атм)
- Перепад давления до PN3,5
- Запорное давление PN13
- Рабочая среда: вода, содержание гликоля не более 50%, пар низкого давления
- Температура рабочей среды от -5°C до 95°C

Примечание

* SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающихся контактов.

По запросу - в комплекте могут использоваться другие версии привода или крана

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	HKS232-04AN/24V
Размер.:	DN32 1-1/4"
Размер G.:	1-1/4"
Напряжение.:	24 В
Момент.:	4 Нм
Управление.:	0(2)~10V
Время срабатывания:	50-70 с

Переключатели SPDT:	Нет
---------------------	-----

Корпус.:	Нерж. сталь
----------	-------------

ДОКУМЕНТ БЫЛ СГЕНЕРИРОВАН

Июль 28, 2026